AERODROME/ HELIPORT CHART - ICAO

25°56'22.89"S
027°55'32.07"E

ELEV 4521'

GUND 82.6'

LANSERIA APN 122.85
GND 121.65
TWR 124.00

LANSERIA INTL
FALA

ELEV, ALT & HGT IN FEET
DIST IN METERS
BRG ARE MAG

VAR 18°W 2018

ANNUAL RATE OF CHANGE 0°6' W

25° 56'S

25° 56' 30"S

25° 57'S

27°55'E

27°55'30"E

27°56'E

HOLDING BAY

RESA 150m x 90m

A1

25

CWY 1500m x 150m

ELEV 4394'

PAPI 3.5°

+1.30% SLOPE

GATE N

GATE P

A

TERMINAL

A2

B2

B

2996 x 45m ASPHALT

GATE K

GATE L

GATE M

GATE C

A3

B3

TAXIWAYS 15m (49') WIDE

TOWER

FIRE DEPT

C

HOLDING BAY

A4

-1.30% SLOPE

PAPI 3°

ELEV 4521'

CWY 1500m x 150m

RESA 90m x 90m

LANSERIA
VOR/DME 117.4
LIV
25°56'56.14"S
027°54'48.86"E

NOTE

1. Air Gates have been erected at all entrances to TWY A and B. Illuminated at night.
2. To open call GND on 121.65MHz.

NOT TO SCALE

RWY LIGHTING

RWY	ALS	PAPI	RTHL	REDL	RENL
07	PALS CAT 1	3°	GREEN	WHITE	RED
25	NIL	3.5°	GREEN	WHITE	RED

OTHER: TWY, WDI, APRON, TWR, VOR & NDB

PHYSICAL CHARACTERISTICS

RWY	DIRECTION	THR COORDINATES	THR ELEVATION	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)	RESA (m)	CWY (m)	SLOPE	SURFACE	BEARING STRENGTH	CIRCUIT
07	047°(T)	25°56'53.84"S 027°54'55.55"E	4521'	2996	4496	2996	2996	150	1500	0.013 D	ASPH	PCN 65/F/B/W/T	L
25	227°(T)	25°55'49.55"S 027°56'12.98"E	4394'	2996	4547	2996	2925	90	1500	0.013 U			R

CHANGE: RWY 07 Lighting System

EFF: 20 JUN 19

SOUTH AFRICAN CIVIL AVIATION AUTHORITY